
Hvordan lage “drop down menu”

Hvordan validere html og css

Håkon Tolsby

Pseudo-klasser og -elementer

Det finnes noen spesielle versjoner av selektoren som kan brukes der hvor vi ikke kan få tak i elementet basert på tag.

:first-child *

:link

:visited

:hover

:active

:focus *

:first-line

:first-letter

:before *

:after *

* støttes ikke av Internet Explorer.



Linker kan dermed stilsettes basert på tilstand.

a:link	=	ubesøkte linker
a:visted	=	besøkte linker
a:hover	=	når musepekeren er over linken
a:active	=	aktiv link

Mulige konflikter

På grunn av presedens, vil selektorer som opptrer sist i stilarket bli brukt dersom det er konflikt. Derfor må linkpseudoklasser brukes i denne rekkefølgen i stilarket:

```
a {}  
a:link {}  
a:visited {}  
a:hover {}  
a:active {}
```

<http://www.it.hiof.no/grit/forelesning/web5/linktest.html>



Nesta lister

```
<ul>
```

```
<li>Kaffe</li>
```

```
<li>Te</li>
```

```
<li>Juice
```

```
<ul>
```

```
<li>Epplejuice</li>
```

```
<li>Appelsinjuice</li>
```

```
<li>Annanasjuice</li>
```

```
</ul>
```

```
</li>
```

```
<li>melk</li>
```

```
</ul>
```

- Kaffe
- Te
- Juice
 - Epplejuice
 - Appelsinjuice
 - Annanasjuice
- Melk

display

- none ingen boks (vises ikke)
- block boks (linjeskift før og etter)
- inline inline – default (ikke linjeskift før og etter)
- inline-block inline og boks

<http://www.it.hiof.no/grit/forelesning/web5/displaytest.html>

Da kan vi lage drop down meny

- <http://www.it.hiof.no/grit/forelesning/web5/menutest/html5-eksempel2.html>
- <http://www.it.hiof.no/grit/forelesning/web5/menutest/style2.css>



Validering

- HTML5: [http://validator.w3.org/#validate by uri](http://validator.w3.org/#validate_by_uri)
- CSS: <http://jigsaw.w3.org/css-validator/>

